

Comedores Hi-Flex: Terminação

Os comedouros da linha HI-FLEX Terminação AP Agromarau são a solução para o fornecimento adequado de ração aos suínos na fase de terminação. O equipamento pode ser utilizado em sistemas automa-

tizados ou manuais, em galpões novos ou antigos. Desenvolvido especialmente para a etapa final do lote, com capacidade para atender animais de 20 a 140 kg.

Características Gerais

- Possui excelente capacidade de depósito de ração, com grande autonomia em casos de falta de energia. Alta robustez, com máxima segurança e grande vida útil
- Evita a disputa de espaço entre os animais, permitindo acesso exclusivo ao alimento
- Uniformidade do lote e melhores GPD (Ganho de Peso Diário) e CA (Conversão Alimentar)
- Excelente desempenho e resultado no final do lote
- Comedouro com estrutura soldada

Características Técnicas

- 100% AÇO INOX 304 de alta resistência e longa durabilidade
- Design que possibilita fácil acesso ao alimento
- Possui um bebedouro Nipple no centro de cada boca, para umidificar a ração da bandeja inferior
- Possui duas bandejas de ração, uma para alimento seco e outra para alimento úmido, de acordo com a necessidade do animal
- Bandeja inferior com borda redutora de desperdício
- Peças com bordas dobradas e amassadas, para não machucar o leitão
- A instalação do comedouro pode ser no centro ou entre duas baias, adaptando-se para qualquer desenho de baia
- Possui divisórias internas, evitando a disputa de espaço entre os animais e propiciando acesso exclusivo ao alimento
- Possui suporte-guia para o tubo de descida de ração



Modelos disponíveis com 1, 2, 3, 4 e 5 bocas por lado

Modelo	Altura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Espaço por boca (mm)	*Capacidade de ração (kg)	**Número recomendado de animais	Número máximo de animais
1 boca dupla	800	560	427	370	40	***	20
2 bocas duplo	800	560	788	365	80	44	60
3 bocas duplo	800	560	1155	365	120	66	90
4 bocas duplo	800	560	1521	365	160	88	120
5 bocas duplo	800	560	1886	365	200	110	150

*Capacidade referente à ração com densidade de 650 kg/m³

** Para melhor Ganho de Peso Diário - GPD e Conversão Alimentar - CA

***Comedouro destinado à baía de enfermaria